



# BestBond BT050

May. 2023 Verison

Lớp lót chống thấm gốc bitumen biến tính gốc nước, thi công nguội, một thành phần

<b>Mô tả:</b>	BestBond BT050 là lớp lót chống thấm nhựa bitumen biến tính, gốc nước, một thành phần, thi công nguội. BestBond BT050 chuyên dùng để thi công lớp lót cho màng chống thấm gốc Bitum.
<b>Ứng dụng:</b>	BestBond BT050 sử dụng cho các hạng mục như: <ul style="list-style-type: none"> <li>Lớp lót chống thấm cho màng chống thấm bitum.</li> <li>Lớp chống thấm cho các kết cấu chịu lực.</li> </ul>
<b>Ưu điểm:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Một thành phần, dễ thi công bằng cọ quét, ru-lô hay vòi phun, tiết kiệm chi phí.</li> <li>Cường độ bám dính tốt và có khả năng lấp kín các vết nứt.</li> <li>Bám dính tốt trên nhiều bề mặt: bê tông, vữa tô, amiang, kim loại, gỗ...</li> <li>Có thể thi công trên các kết cấu cũ và mới.</li> <li>Không dung môi, không mùi, thân thiện môi trường.</li> </ul>

## THÔNG TIN SẢN PHẨM:

<b>Dạng tồn tại/ màu sắc:</b>	Lỏng sệt, màu nâu khi ướt / Màu đen khi khô.
<b>Khối lượng riêng:</b>	~ 1.00 kg/lít.
<b>Hàm lượng chất rắn:</b>	> 50%
<b>Định mức sử dụng:</b>	- Lớp lót: ~ 0.2 ÷ 0.3kg/m <sup>2</sup> (pha loãng với 20-25 % nước sạch). - Lớp không pha loãng: ~ 0.6kg/ m <sup>2</sup> / lớp.
<b>Đóng gói:</b>	4; 18 kg/thùng.
<b>Bảo quản:</b>	Nơi thoáng mát, khô ráo, nhiệt độ môi trường 5°C ÷ 30 °C, tránh tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, tia tử ngoại.
<b>Hạn sử dụng:</b>	12 tháng kể từ ngày sản xuất (Trong thùng nguyên, chưa khai).

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

<b>Thời gian bảo dưỡng:</b>	Thời gian khô trong điều kiện bình thường là 4 – 6 giờ, tuy nhiên thời gian chờ tốt nhất giữa hai lớp thi công là 24 giờ (khi dùng ngón tay được làm ướt miết xuống bề mặt vừa thi công mà không thấy đổi màu thì gọi là đã khô).
<b>Khả năng kháng nhiệt:</b>	Sau khi đã đông cứng không bị chảy rữa hoặc bị vỡ dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời trực tiếp.
<b>Độ bền chịu lửa:</b>	Màng ướt: Không bắt lửa Màng khô: Không gây lan nguồn lửa

PHỤ GIA & HÓA CHẤT XÂY DỰNG BESTMIX® CONSTRUCTION CHEMICALS & ADMIXTURES  
PHỤ GIA BÉ TÔNG, XI MĂNG, HÓA CHẤT CHỐNG THẨM, VỮA RÓT RÓT KHÔNG CO NGÓT - NÉN SÀN - KẾT NỐI - TRÁM BÍT - SỬA CHỮA - BẢO VỆ AN THIÊN - WATERPROOFING - GROUTING - FLOORING - BONDING - SEALING - REPAIRING - PROTECTING - FINISHING

## BESTMIX CORPORATION

www.bestmix.vn

**HEAD OFFICE:**  
Lot D1, D1&N3 Rd., Nam Tân Uyên IP,  
Tân Uyên Town, Bình Dương Province.  
Tel: (027) 4365 3990 - 4365 3991  
Email: info@bestmix.com.vn

**HCMC OFFICE 1:**  
378-384 Cong Hoa Str., Ward 13,  
Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City  
Tel: (028) 3810 7995 (7996, 7997)  
Email: bm1@bestmix.com.vn

**HCMC OFFICE 2:**  
23 Nguyen Huu Canh Str., Ward 22,  
Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City  
Tel: (028) 3899 0339 - 3899 0340  
Email: bm2@bestmix.com.vn

**NHA TRANG OFFICE:**  
989 Le Hong Phong Street,  
Phuoc Long Ward, Nha Trang City  
Tel: 090 545 3579  
Email: bm3@bestmix.com.vn

**CENTRAL BRANCH:**  
478B1 Dien Bien Phu Street,  
Thanh Khe District, Da Nang City  
Tel: (023) 6371 5299 - 6371 5399  
Email: bm4@bestmix.com.vn

**NORTHERN BRANCH:**  
TT6.2 - 65, Dai Kim Urban Area,  
Hoang Mai District, Ha Noi City  
Tel: (024) 3200 8234  
Email: bm5@bestmix.com.vn

**HƯỚNG DẪN THI CÔNG:**

**PHỤ GIA & HÓA CHẤT XÂY DỰNG BESTMIX® CONSTRUCTION CHEMICALS & ADMIXTURES**  
PHỤ GIA BÉ TÔNG, XI MÀNG - HÓA CHẤT CHỐNG THẤM - VỮA RỖT RỖT KHÔNG CO NGÓT - NỀN SÀN - KẾT NỐI - TRÁM BÍT - SỬA CHỮA - BẢO VỆ AN THIÊN ★ CEMENT AID - CONCRETE ADMIXTURE - WATERPROOFING - GROUTING - FLOORING - BONDING - SEALING - REPAIRING - PROTECTING - FINISHING

<b>Chuẩn bị bề mặt:</b>	Bề mặt phải được loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn, bùn đất, dầu mỡ, rong rêu, nấm mốc. Tất cả các khiếm khuyết, các vết nứt phải được sửa chữa đúng phương pháp. Bề mặt thi công có thể khô hoặc ẩm nhưng không để nước đọng vũng trên bề mặt.
<b>Thi công:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Khuấy trộn đều sản phẩm trước khi thi công.</li> <li>• Nếu dùng như lớp lót thì thêm lượng nước sạch đã định sẵn vào và khuấy đều. Nếu dùng như là lớp phủ thì chỉ cần khuấy đều và sau đó thi công.</li> <li>• Có thể thi công lớp lót bằng cọ, ru-lô hoặc máy phun. Trong trường hợp nền xốp và có độ thấm thấu cao, phải bão hòa nước trước khi thi công nhưng không được để nước đọng vũng. Thi công lớp tiếp theo sau khi lớp trước đã khô hoàn toàn.</li> </ul>
<b>Lưu ý:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Không pha loãng sản phẩm với bất cứ thành phần nào khác ngoài nước sạch.</li> <li>• BestBond BT050 không có khả năng kháng tia tử ngoại do đó đối với các bề mặt lộ thiên như mái phẳng cần được phủ bảo vệ bằng lớp sơn phản chiếu tia tử ngoại hoặc lớp vữa trát bảo vệ ngay sau khi thi công.</li> <li>• Sử dụng hết sản phẩm sau khi mở thùng.</li> <li>• Khả năng chống thấm của BestBond BT050 có tác dụng chỉ khi màng chống thấm đã được để khô hoàn toàn.</li> </ul>
<b>Vệ sinh:</b>	Vệ sinh dụng cụ, thiết bị thi công bằng nước sạch và xả phòng khi sản phẩm còn ướt hoặc bằng dung môi khi sản phẩm đã khô.
<b>An toàn:</b>	<p>Sản phẩm không chứa dung môi, không gây cháy, nổ.</p> <p>Trang bị đồ bảo hộ, găng tay, kính khi sử dụng sản phẩm.</p> <p>Tránh tiếp xúc với da và mắt.</p> <p>Trường hợp bị văng vào mắt, mũi, miệng nên rửa ngay bằng nước sạch nhiều lần trước khi đến cơ sở y tế nơi gần nhất để được điều trị kịp thời và đúng phương pháp.</p>
<b>Miễn trừ:</b>	<i>Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của BESTMIX dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung do đó người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công của mình không. BESTMIX có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình, người sử dụng phải luôn kham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm.</i>

**BESTMIX CORPORATION**

www.bestmix.vn

**HEAD OFFICE:**  
 Lot D1, D1&N3 Rd., Nam Tan Uyen IP,  
 Tan Uyen Town, Binh Duong Province.  
 Tel: (027) 4365 3990 - 4365 3991  
 Email: info@bestmix.com.vn

**HCMC OFFICE 1:**  
 378-384 Cong Hoa Str., Ward 13,  
 Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City  
 Tel: (028) 3810 7995 (7996, 7997)  
 Email: bm1@bestmix.com.vn

**HCMC OFFICE 2:**  
 23 Nguyen Huu Canh Str., Ward 22,  
 Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City  
 Tel: (028) 3899 0339 - 3899 0340  
 Email: bm2@bestmix.com.vn

**NHA TRANG OFFICE:**  
 989 Le Hong Phong Street,  
 Phuoc Long Ward, Nha Trang City  
 Tel: 090 545 3579  
 Email: bm3@bestmix.com.vn

**CENTRAL BRANCH:**  
 478B1 Dien Bien Phu Street,  
 Thanh Khe District, Da Nang City  
 Tel: (023) 6371 5299 - 6371 5399  
 Email: bm4@bestmix.com.vn

**NORTHERN BRANCH:**  
 TT6.2 - 65, Dai Kim Urban Area,  
 Hoang Mai District, Ha Noi City  
 Tel: (024) 3200 8234  
 Email: bm5@bestmix.com.vn