



BestRelease WB502

Hợp chất tháo khuôn gốc nước.

Jan. 2022 Version

PHỤ GIA & HÓA CHẤT XÂY DỰNG BESTMIX® CONSTRUCTION CHEMICALS & ADMIXTURES
PHỤ GIA BÊ TÔNG, XI MĂNG, XI MÀNG - HÓA CHẤT CHỐNG THẤM - VỮA RỖT RÓT KHÔNG CO NGÓT - NÉN SÀN - KẾT NỐI - TRÁM BÍT - SỬA CHỮA - BẢO VỆ AN TIỀN ★ CEMENT AID - CONCRETE ADMIXTURE - WATERPROOFING - GROUTING - FLOORING - BONDING - SEALING - REPAIRING - PROTECTING - FINISHING

Mô tả:

BestRelease WB502 là hợp chất hữu cơ gốc nước, dùng để tách khuôn trong các công tác tạo hình sản phẩm hay đổ bê tông xi măng. Làm cho vật liệu tạo hình và khuôn không bị dính với nhau, giúp cho các nhà xây dựng có thể tháo khuôn một cách dễ dàng.

Ứng dụng:

BestRelease WB502 dùng làm chất tách khuôn cho các loại khuôn bằng kim loại, nhựa, gỗ (cốp-pha), ... trong công tác đổ bê tông.

BestRelease WB502 dùng làm chất tách khuôn cho các công tác tạo hình sản phẩm mỹ nghệ, ...

Ưu điểm:

- Chống dính khuôn tối ưu.
- Tăng chất lượng bề mặt sản phẩm sau khi tạo hình.
- Bảo vệ khuôn không bị hư hỏng trong quá trình tách vật liệu tạo hình ra khỏi khuôn.
- Không chứa các chất ăn mòn làm ảnh hưởng đến vật liệu tạo hình cũng như khuôn.
- Độ nhớt thấp, sử dụng dễ dàng bằng các dụng cụ có sẵn như: Ru-lô, cọ quét, vòi phun, ...
- Không độc hại, nên không ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng cũng như môi trường.
- Không chứa dung môi hữu cơ, an toàn cháy nổ.

Kiểm nghiệm:

Các kết quả thí nghiệm được thực hiện theo điều kiện khí hậu Việt Nam.

Thông số kỹ thuật:

Dạng tồn tại Dung dịch lỏng sệt.

Màu sắc Màu trắng sữa đến vàng nhạt

Khối lượng riêng 0.89 ± 0.03 kg/lít.

pH $7.0 \div 8.0$

Tỷ lệ pha loãng Từ 5 đến 10 lần

Điều kiện bảo quản Để nơi thoáng mát, khô ráo.

Thời gian bảo quản Tối thiểu 24 tháng từ ngày sản xuất trong điều kiện chưa khai nắp

Đóng gói 5L; 25L; 210L/ Phuy.

Định mức sử dụng

- Đối với khuôn kim loại và nhựa: 20 – 30 m² /Lít
- Đối với khuôn gỗ: 10 – 15 m² / Lít

BESTMIX CORPORATION

www.bestmix.vn

HEAD OFFICE:
Lot D1, D1&N3 Rd., Nam Tân Uyên IP,
Tân Uyên Town, Bình Dương Province.
Tel: (027) 4365 3990 - 4365 3991
Email: info@bestmix.com.vn

HCMC OFFICE 1:
378-384 Cong Hoa Str., Ward 13,
Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City
Tel: (028) 3810 7995 (7996, 7997)
Email: bm1@bestmix.com.vn

HCMC OFFICE 2:
23 Nguyen Huu Canh Str., Ward 22,
Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City
Tel: (028) 3899 0339 - 3899 0340
Email: bm2@bestmix.com.vn

NHA TRANG OFFICE:
989 Le Hong Phong Street,
Phuoc Long Ward, Nha Trang City
Tel: 090 545 3579
Email: bm3@bestmix.com.vn

CENTRAL BRANCH:
478B1 Dien Bien Phu Street,
Thanh Khe District, Da Nang City
Tel: (023) 6371 5299 - 6371 5399
Email: bm4@bestmix.com.vn

NORTHERN BRANCH:
TT6.2 - 65, Dai Kim Urban Area,
Hoang Mai District, Ha Noi City
Tel: (024) 3200 8234
Email: bm5@bestmix.com.vn

Vệ sinh bề mặt:

Bề mặt khuôn phải được vệ sinh sạch trước khi thi công.
Các mảng hồ vữa hoặc bê tông cũ phải được đục bỏ hoàn toàn.
Bụi bẩn, bùn phải được rửa hoặc lau sạch.
Dầu, mỡ hoặc các lớp vật liệu cũ phải được rửa sạch bằng các loại dung môi thích hợp khi sử dụng BestRelease WB502 lần đầu.

Sử dụng:

Dùng cọ quét, Ru-lô hay vòi phun để phân bố đều BestRelease WB502 lên bề mặt khuôn trước khi thực hiện công đoạn tạo hình sản phẩm.
Không nên quét dư BestRelease WB502, nhằm tránh hiện tượng BestRelease WB502 hoà lẫn vào vật liệu tạo hình, làm giảm chất lượng vật liệu tạo hình cũng như lãng phí vật liệu.
Bảo vệ lớp BestRelease WB502 vừa mới thi công tránh mưa. Khi đã khô BestRelease WB502 có thể chịu ảnh hưởng của thời tiết, không bị trôi mất khi trời mưa.

Vệ sinh, an toàn:

Vệ sinh thiết bị và dụng cụ bằng giẻ lau ngay sau khi thi công.
Mang găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ khi sử dụng sản phẩm.
Nếu sản phẩm rơi vào mắt, mũi, miệng, nên rửa bằng nước sạch nhiều lần và đến cơ quan y tế nơi gần nhất để được điều trị kịp thời và đúng phương pháp.

Bảo quản:

Để nơi thoáng mát, khô ráo.
Đóng kín nắp khi không sử dụng
Không để sản phẩm rơi vãi không đúng nơi quy định.

Miễn trừ:

Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của BESTMIX dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung do đó người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công của mình không. BESTMIX có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình, người sử dụng phải luôn kham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm

BESTMIX CORPORATION

www.bestmix.vn

HEAD OFFICE:
Lot D1, D1&N3 Rd., Nam Tan Uyen IP,
Tan Uyen Town, Binh Duong Province.
Tel: (027) 4365 3990 - 4365 3991
Email: info@bestmix.com.vn

HCMC OFFICE 1:
378-384 Cong Hoa Str., Ward 13,
Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City
Tel: (028) 3810 7995 (7996, 7997)
Email: bm1@bestmix.com.vn

HCMC OFFICE 2:
23 Nguyen Huu Canh Str., Ward 22,
Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City
Tel: (028) 3899 0339 - 3899 0340
Email: bm2@bestmix.com.vn

NHA TRANG OFFICE:
989 Le Hong Phong Street,
Phuoc Long Ward, Nha Trang City
Tel: 090 545 3579
Email: bm3@bestmix.com.vn

CENTRAL BRANCH:
478B1 Dien Bien Phu Street,
Thanh Khe District, Da Nang City
Tel: (023) 6371 5299 - 6371 5399
Email: bm4@bestmix.com.vn

NORTHERN BRANCH:
TT6.2 - 65, Dai Kim Urban Area,
Hoang Mai District, Ha Noi City
Tel: (024) 3200 8234
Email: bm5@bestmix.com.vn